

DECAPINT BAIN

DECAPANT PEINTURE
LIQUIDE ET SURPUISSANT

UTILISATEURS

Entreprises de peinture, bâtiment, location de matériel, travaux routier ou publics, municipalités, collectivités, DDE.

PROPRIETES :

DECAPINT BAIN élimine efficacement toutes les peintures et revêtements de type vinylique, acrylique, glycérophtalique, polyuréthane, époxy caoutchouc chloré, phénolique, etc.

DECAPINT BAIN a été spécialement étudié pour le décapage rapide des pièces et surfaces, en trempage.

DECAPINT BAIN s'applique sur tous les matériaux usuels tels que les métaux, le bois, le ciment, etc.

DECAPINT BAIN contient des retardateurs d'évaporation et activateurs de décapage qui permettent de dissoudre les résines les plus résistantes, en une seule opération.

Il se forme en surface un écran de paraffine qui limite l'émanation des vapeurs dans les ateliers tout en prolongeant la durée de vie du bain.

DECAPINT BAIN est également très employé pour dissoudre les colles et effacer les graffiti.

DECAPINT BAIN est garanti sans phénol ni crésol.

MODE D'EMPLOI :

S'utilise pur, en bain, dans des bacs en aciers ou inox. Température idéale d'utilisation : entre 15 et 20° C.

Laisser tremper les pièces ou surfaces jusqu'à obtention du résultat escompté.

Rincer à l'eau ou de préférence avec une solution de DECAPNET à 5 %.

SECURITE D'EMPLOI :

L'application sur l'aluminium, le cuivre et autres alliages légers et déconseillée.

DECAPINT BAIN est un produit nocif à base de chlorure de méthylène.

Utiliser en locaux ventilés. Le port de gants et vêtements de protection appropriés est recommandé.

Eviter l'inhalation des vapeurs.

Ne pas rejeter les résidus à l'égout.

PRECAUTIONS DE STOCKAGE :

Stocker en emballage d'origine, bien fermés, en local ventilé, à l'abri de la chaleur, de l'humidité et de la lumière.