

### UTILISATEURS

Entreprises de peinture, bâtiment, location de matériel, travaux routier ou publics, municipalités, collectivités, DDE.

### PROPRIETES :

**DECAPINT GEL** dissout pratiquement tous les types de peinture : glycérophtalique, polyuréthane, époxy, etc.

**DECAPINT GEL** adhère parfaitement sur les supports verticaux et plafonds en évitant les coulures.

**DECAPINT GEL** peut être appliqué sur les métaux, le bois, le ciment, etc.

**DECAPINT GEL** est également très utilisé pour éliminer les colles et graffiti.

**DECAPINT GEL** contient un agent spécial retardant l'évaporation qui permet d'optimiser le décapage en une seule application.

**DECAPINT GEL** est garanti sans phénol ni crésol.

Chimiquement neutre, **DECAPINT GEL** s'élimine sans nécessiter de neutralisation des surfaces traitées.

### MODE D'EMPLOI :

**Appliquer pur :** au pinceau ou par pulvérisation au pistolet sur les surfaces à décaper.

Laisser agir 5 à 10 minutes.

Rincer à l'eau (haute pression ou grand débit) de préférence avec une solution à 5 % de **DECAPNET**.

Dans les cas de décapages difficiles (plusieurs couches de peintures à éliminer) il peut être nécessaire d'utiliser une spatule ou une brosse métallique avant de rincer.

### SECURITE D'EMPLOI :

L'application sur l'aluminium, le cuivre et autres alliages légers et déconseillés.

**DECAPINT GEL** est un produit nocif à base de chlorure de méthylène.

Utiliser en locaux ventilés. Le port de gants, lunettes et vêtements de protection est recommandé lors de l'emploi. Eviter l'inhalation des vapeurs. Ne pas rejeter les résidus à l'égout.

### PRECAUTIONS DE STOCKAGE :

Stocker en emballage d'origine, bien fermés, en local ventilé, à l'abri de la chaleur, de l'humidité et de la lumière.