

UTILISATEURS

Entreprises de peinture, bâtiment, location de matériel, travaux routier ou publics, municipalités, collectivités, DDE.

PROPRIETES :

DECAPINT LIQUIDE dissout pratiquement tous les types de peinture : glycérophtalique, polyuréthane, époxy, etc.

DECAPINT LIQUIDE est particulièrement adapté pour le décapage de pièces, en bain ou en pulvérisation.

DECAPINT LIQUIDE peut être appliqué sur les métaux, le bois, le ciment, etc.

DECAPINT LIQUIDE contient un agent spécial retardant l'évaporation qui permet d'optimiser le décapage en une seule application.

DECAPINT LIQUIDE est également très utilisé pour éliminer les colles et graffiti

Chimiquement neutre, **DECAPINT LIQUIDE** s'élimine sans nécessiter de neutralisation des surfaces traitées.

DECAPINT LIQUIDE est garanti sans phénol ni crésol.

MODE D'EMPLOI :

S'utilise pur :

- au pinceau ou par pulvérisation au pistolet,
- en bain avec une nappe d'eau en surface pour limiter les émanations.
- Laisser agir 5 à 10 minutes.
- Rincer à l'eau (haute pression ou grand débit).
- La finition sera optimisée par l'adjonction de **DECAPNET** dilué à **5 %** dans l'eau de rinçage.

Dans le cas de décapages difficiles, il peut être nécessaire d'utiliser une brosse métallique ou une spatule avant de rincer.

SECURITE D'EMPLOI :

L'application sur l'aluminium, le cuivre et autres alliages légers et déconseillée.

DECAPINT LIQUIDE est un produit nocif à base de chlorure de méthylène.

Utiliser en locaux ventilés. Le port de gants, lunettes et vêtements de protection est recommandé Eviter l'inhalation des vapeurs. Ne pas rejeter les résidus à l'égout.

PRECAUTIONS DE STOCKAGE :

Stocker en emballage d'origine, bien fermés, en local ventilé, à l'abri de la chaleur, de l'humidité et de la lumière.