

DECAPNET NON MOUSSANT

DEGRAISSANT CONCENTRE POLYVALENTSi rani
ma9boula déjà NON MOUSSANT

UTILISATEURS

Toutes industries et collectivités, DDE, garages, transporteurs, hôpitaux, restaurants, entreprises de nettoyage, etc.

PROPRIETES

DECAPNET NON MOUSSANT est un produit alcalin, spécialement mis au point pour le dégraissage difficile de toutes surfaces, en rendant facultatives les opérations de rinçage.

DECAPNET NON MOUSSANT est très utilisé pour la rénovation des sols, bâtis de machines outils, tôles profilées, matériels de chantier, citernes, filtres de cuisine.

DECAPNET NON MOUSSANT permet de décoller et de dissoudre les salissures les plus tenaces telles que les huiles, graisses de toutes origines, cambouis, cires, moisissures et autres dépôts végétaux, résidus de combustion, etc.

DECAPNET NON MOUSSANT est également très efficace pour le décollage des affiches et papiers-peints.

DECAPNET NON MOUSSANT s'emploie avec tous les types de machines sans entartrer les pompes et serpentins grâce à ses additifs anti-calcaires.

DECAPNET NON MOUSSANT est compatible avec tous les matériaux classiques (skaï, plastique, caoutchouc, inox, verre, bois, carrelage, ciment, etc.).

DECAPNET NON MOUSSANT est autorisé pour le nettoyage du matériel pouvant se trouver au contact de denrées alimentaires.

DOSAGE

APPLICATION	DILUTION
Nettoyage des bâtis de machines, citernes, pièces mécaniques, filtres de cuisine, surfaces avant peinture, décollage des affiches et papiers-peints.	5 à 10 %
DEGRAISSAGE : - des sols (carrelages, parquets, lino, etc.). - des surfaces en plastique, skaï, caoutchouc, ciment, verre, etc.	2 à 5 %

MODE D'EMPLOI

Utiliser **DECAPNET NON MOUSSANT**, dilué aux doses préconisées, dans l'eau chaude de préférence, en bain, pulvérisation, essuyage ou en machine.

Laisser agir quelques instants.

Essuyer.

REMARQUE

L'application de **DECAPNET NON MOUSSANT** sur les alliages légers, tels que le zinc, l'aluminium, est déconseillée.

SECURITE D'EMPLOI

DECAPNET NON MOUSSANT est un produit corrosif à base d'hydroxyde de potassium. Le port de gants et de lunettes est conseillé lors de l'emploi.

En cas de projections, rincer de suite à grande eau.

PRECAUTIONS DE STOCKAGE

Conserver à l'abri du gel, en emballages d'origine, bien fermés.