



UTILISATEURS

Sociétés routières, travaux publics, centrales d'enrobés, ponts et chaussées, chaufferies industrielles.

PROPRIETES

DG 86 est un produit spécialement mis au point pour dissoudre tous les dépôts bitumineux.

DG 86 n'altère pas les peintures et métaux.

DG 86 est émulsionnable à l'eau ce qui facilite grandement les rinçages des supports traités.

DG 86 par ses tensioactifs biodégradables et les solvants spécifiques qu'il contient, permet l'élimination rapide des boues, goudrons et de tous dérivés pétroliers.

DG 86 peut être utilisé de manière très économique en dilution à 10 % dans du Fuel ou du Gas-oil.

DG 86 peut être utilisé en trempage ou en pulvérisation.

DG 86 est sans étiquette de toxicité.

MODE D'EMPLOI

En pulvérisation :

- Pur ou dilué aux proportions de 1/1 à 1/10 avec du Fuel ou du Gas-oil.
- Pulvériser sur les taches du Fuel ou de goudron.

Laisser agir quelques minutes en fonction de l'épaisseur de goudron à éliminer.

- Essuyer à l'aide d'un chiffon sec. Dans le cas de dépôt important, rincer à grande eau ou à l'aide d'une machine à pression d'eau froide ou chaude.

En trempage :

- Immerger les pièces dans le **DG 86** pur ou dilué dans du Fuel ou du Gas-oil.
 - Rincer les pièces à grande eau.
- "Vérifier la compatibilité avec certains plastiques".

SECURITE D'EMPLOI

Produit inflammable. Pt éclair > 25°C.
Sans étiquette de toxicité.