

## UTILISATEURS

Peintures, services entretien, entreprises de bâtiment, travaux publics, D.D.E., etc.

## PROPRIETES

**DLU** est un additif spécialement conçu pour diluer les peintures et vernis de type : vinylique, acrylique, glycérophtalique, polyuréthane, alkyuréthane, caoutchouc chloré.

**DLU** s'évapore rapidement et facilite leurs applications.

**DLU** constitue aussi un excellent dégraissant des surfaces avant peinture.

**DLU** est également très employé pour dissoudre les encres, traces de feutres, colles, etc.

**DLU** permet de rénover tout le matériel d'application des peintures et vernis (pistolets, pinceaux, rouleaux).

## MODE D'EMPLOI

### Dégraissage - Nettoyage de matériel

Appliquer **DLU** pur, en pulvérisation ou en trempage.

Vérifier la compatibilité avec certaines matières plastiques.

### Diluant

Ajouter **DLU** à la peinture jusqu'à obtention de la viscosité souhaitée.

## SECURITE D'EMPLOI

Renferme du Toluène.

Utiliser en locaux ventilés.

Le port de gants et lunettes est recommandé lors de l'emploi.

## PRECAUTIONS DE STOCKAGE

Stocker en emballages d'origine bien fermés en locaux tempérés, à l'écart de toute source d'ignition.