

UTILISATEURS

Toutes industries et collectivités, tôleries, ateliers de mécanique générale, garages, industrie Plastique.

PROPRIETES

PROTECTOL est un produit de protection contre la corrosion des pièces mécaniques et éléments de tôlerie.

PROTECTOL s'applique sur tout le matériel métallique tel que **les moules**, machines agricoles, de travaux publics, de construction, etc.

PROTECTOL forme une pellicule huileuse adhérente non siccative qui préserve de l'oxydation tous les métaux y compris les alliages légers.

PROTECTOL est recommandé pour des états de surfaces assez grossiers ou pour les pièces destinées à être assemblés ou manipulées.

Toutes pièces en inter opération ou destiné à être emballées ou stockées pour une moyenne durée, neutralise les effets des empreintes digitales.

N'empêche pas les contrôles dimensionnels. Adoptés au travail de précision.

PROTECTOL existe conditionné en fût.

CARACTERISTIQUES

La durée de protection des pièces métalliques traitées est de :

- * 6 mois pour les pièces emballées,
- * 3 à 4 mois pour les pièces non emballées, stockées en intérieur.

Le stockage en extérieur n'est pas recommandé.

Pouvoir couvrant : 6 - 8 m² / litre.

MODE D'EMPLOI

PROTECTOL s'utilise pur à température ambiante, à la brosse, au trempé ou au pistolet (classique ou électrostatique) sur les supports secs ou humides mais propres.

PROTECTOL s'élimine facilement avec une solution de **DECAPNET** ou d'un solvant type **SOLVAC 40**.

SECURITE D'EMPLOI

Inflammable, point éclair 35°C.

PRECAUTIONS DE STOCKAGE

Stocker en emballages d'origine bien fermés, en locaux tempérés (entre - 10 et 35°C).