

UTILISATEURS

Toutes collectivités, hôtels, restaurants, hôpitaux, centres commerciaux, gares, etc.

PROPRIETES

RC GLOUP débouche instantanément les sanitaires, canalisations et évacuations diverses encombrées de graisses, textiles, papiers, cheveux, ouates, tabac, déchets de viande ou de légumes, etc.

RC GLOUP est une formule concentrée qu'il convient d'ajouter en faible quantité sur le point à traiter.

RC GLOUP peut être employé en curatif ou en entretien régulier pour empêcher l'accumulation des résidus et la prolifération des mauvaises odeurs.

RC GLOUP est applicable sur les joints en caoutchouc, les tuyauteries en PVC, polypropylène ou polyéthylène, les inox et la porcelaine.

REMARQUE

Ne pas utiliser **RC GLOUP** dans les canalisations type aminoplaste ni sur les alliages légers, le zinc, le chrome et l'aluminium.

NE JAMAIS VERSER D'EAU DANS CE PRODUIT.

MODE D'EMPLOI

* Traitement curatif :

- Verser un peu d'eau froide dans la canalisation.
- Ajouter **RC GLOUP** pur par petite quantité.
- Laisser agir 5 à 10 minutes.
- Rincer à l'eau froide.

En cas de projection sur l'aluminium, le zinc ou le chrome, laver abondamment à l'eau.

* Traitement préventif :

- Réaliser une solution de 20 à 50 % de **RC GLOUP** en l'ajoutant par petite quantité au volume d'eau.

SECURITE D'EMPLOI

RC GLOUP est un produit corrosif à base d'acide sulfurique. Se munir de gants, lunettes et vêtements de protection lors de l'utilisation.

En cas de projection accidentelle, rincer de suite à grande eau.

Stocker hors de la portée des enfants et du personnel non averti des précautions à prendre.