

UTILISATEURS

Garages, ateliers d'entretien ou de mécanique générale, filatures, diésélistes, entreprises de travaux publics, etc.

PROPRIETES

SOLVAC 40 est un dégraissant universel prêt à l'emploi, exempt de solvant chloré, qui permet le nettoyage à froid de tout le matériel industriel fortement souillé.

SOLVAC 40 dispose d'un haut pouvoir solvant sur les cambouis, graisses de toutes natures, résidus de carbone, dépôts de cires, silicones, etc.

SOLVAC 40 est plus particulièrement adapté pour le traitement des pièces détachées en fontaine de dégraissage (roulements, boîtiers, paliers, etc.).

SOLVAC 40 dégraisse efficacement tous les équipements électromécaniques : moteurs, électro-aimants, rupteurs, démarreurs, machines-outils, métiers à tisser et ensembles métalliques.

SOLVAC 40 s'applique sur tous les matériaux usuels sans les détériorer ni les corroder (métaux, alliages légers, surfaces peintes, ainsi que la plupart des plastiques et caoutchoucs).

D'odeur faible, **SOLVAC 40** constitue le dégraissant idéal de substitution des solvants chlorés et aromatiques.

SOLVAC 40 agit rapidement et ne laisse aucun résidu après évaporation.

MODE D'EMPLOI

- **SOLVAC 40** s'utilise en pulvérisation, brossage, trempage ou en fontaine de dégraissage.

- **SOLVAC 40** s'élimine par évaporation à l'air libre, à la soufflette ou par essuyage.

SECURITE D'EMPLOI

Inflammable. Point éclair > 40°C. Rigidité diélectrique > 30 000 volts. Température d'auto-inflammation = 250 °C. Taux d'évaporation = 0,14 (par rapport à l'acétate de butyle = 1).

Utiliser en locaux ventilés.

PRECAUTIONS DE STOCKAGE

Stocker en emballages d'origine, bien fermés, en locaux tempérés, à l'écart de toute source d'ignition.